

ドライウォールと無垢材の家 標準仕様書(1)

2×6工法 (フイートモジュール・尺モジュール・断熱等級6.7)

仕上内訳表				仕上内訳表			
住設機器		内部建具		断熱材 (断熱等級7)		外部仕上	
システムキッチン 1階に1か所	オーク無垢材オリジナルキッチン 1型 幅 2550mm(壁付け・対面式) 面材オイル塗装・吊戸なし・同時給排換気扇 ステンレストップ (オゾンシヨ多数あり)	建具	木製室内ドア ロック付3か所 木製クローゼットドア ドアレバー	フェノールフォーム 吹き付け硬質ウレタンフォーム 吹き付け硬質ウレタンフォーム ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォーム タイベックシルババ(遮熱性能有り)	厚さ90mm 厚さ140mm 厚さ350mm 厚さ90mm 厚さ90mm	屋根	標準1 リジッドウエイ 標準2 アスファルトシングル ニチハアプルマ
他メーカー 選択可		ドアの種類 幅数種類 室内：幅762mmまで 計4か所まで 片開き (和室は片引き選択可能) トイレ：幅762mmまで 計2か所まで 片開き / リビング入口：幅762mmまで 1か所 片開き ドア高さ 2032mm 洗面：幅762mmまで1か所 片開き	シャーズイン：幅1516mmまで 計4か所まで シャーズイン：幅1212mmまで 1か所 (内部可動棚5段) 室内：幅762mmまで 計4か所まで 片開き (和室は片引き選択可能) トイレ：幅762mmまで 計2か所まで 片開き / リビング入口：幅762mmまで 1か所 片開き 洗面：幅762mmまで1か所 片開き	断熱材 (断熱等級7)	破風鼻隠 破風形状 軒天 軒天換気 軒天形状 軒樋 軒樋 堅樋	吉野石膏NLBエコモールE-180 鉛直 ケイカル 厚12mm FV-03PN 城東テクノ 傾斜 グラスセラPGR60 Panasonic グラスセラPGR60 Panasonic	
浴室	ユニット リクシル リデア 1616タイプまで(1坪タイプ) 換気暖房乾燥機・浴槽保温断熱材 メタリツクのシャワーヘッド・スライドバー・フック 1階に1か所 標準1 リクシル 定価30万円相当 幅900mmまで ペディスタル洗面台とコラヌ又はモーエソのミラー 他メーカー 標準3 無垢材の造作品・天板ニス仕上げ・扉なし 造作品 幅900mmまで 選択可	ユニット リクシル リデア 1616タイプまで(1坪タイプ) 換気暖房乾燥機・浴槽保温断熱材 メタリツクのシャワーヘッド・スライドバー・フック 1階に1か所 標準1 リクシル 定価30万円相当 幅900mmまで ペディスタル洗面台とコラヌ又はモーエソのミラー 他メーカー 標準3 無垢材の造作品・天板ニス仕上げ・扉なし 造作品 幅900mmまで 選択可	ユニット リクシル リデア 1616タイプまで(1坪タイプ) 換気暖房乾燥機・浴槽保温断熱材 メタリツクのシャワーヘッド・スライドバー・フック 1階に1か所 標準1 リクシル 定価30万円相当 幅900mmまで ペディスタル洗面台とコラヌ又はモーエソのミラー 他メーカー 標準3 無垢材の造作品・天板ニス仕上げ・扉なし 造作品 幅900mmまで 選択可	フェノールフォーム フェノールフォーム フェノールフォーム フェノールフォーム フェノールフォーム ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォーム タイベックシルババ(遮熱性能有り)	厚さ90mm 厚さ40mm 厚さ140mm 厚さ45mm 厚さ360mm 厚さ90mm 厚さ90mm	破風鼻隠 破風形状 軒天換気 軒天形状 軒樋 軒樋 堅樋	吉野石膏NLBエコモールE-180 鉛直 ケイカル 厚12mm FV-03PN 城東テクノ 傾斜 グラスセラPGR60 Panasonic グラスセラPGR60 Panasonic
キッチン・浴室・トイレ 床下収納庫(気密断熱点検口) 600×600 1か所	キッチンガスコンロ用 各1か所 ガス配管 450×450 1か所 天井点検口 天井点検口 450×450 1か所	キッチンガスコンロ用 各1か所 ガス配管 450×450 1か所 天井点検口 天井点検口 450×450 1か所	キッチン・浴室・トイレ 換気扇 換気				

東京ゼロエミ住宅の場合、お客様の負担において
全室LED照明、全室高性能エアコン区分(い)を
取り付けて頂く事となります。